





- für Verteiler-Einbau und Wandaufbau
- Einbaumaß 45 x 48 mm
- Schraubklemmen
- ohne Klemmenabdeckung (Klemmenabdeckung s. Zubehör)

## Betriebsstundenzähler BW 40.88

für Verteiler-Einbau oder Wandaufbau · Wechselstrom



### Technische Daten

<b>Anschlussspannung</b> (bei Bestellung bitte angeben)	230 V, 50 Hz alt. 115 V, 50 Hz alt. 24 V, 50 Hz
<b>Andere Spannungen</b>	auf Anfrage
<b>Sonderfrequenz</b>	60 Hz
<b>Spannungstoleranz</b>	±15%
<b>Leistungsaufnahme</b>	ca. 1,5 VA
<b>Zählkapazität</b>	99999 h
<b>Ablesegenauigkeit</b>	0,01 h
<b>Ziffernhöhe</b>	4,4 mm
<b>Ziffernfarbe</b>	weiß, Dezimalen rot
<b>Laufanzeige (ohne Nullstellung)</b>	schnelllaufend
<b>Zulässige Umgebungstemperatur</b>	-15°...+55°C
<b>Gehäuse</b>	selbstverlöschendes Thermoplast
<b>Anschlussart</b>	Schraubklemmen
<b>Schutzart (DIN EN 40050)</b>	IP 50 nach DIN EN 40050
<b>Schutzklasse</b>	II bei bestimmungsgemäßer Montage

Technische Änderungen vorbehalten.

### Zubehörteil

Klemmenabdeckung 003.007.003

Typ/Best.-Nr.	Ausführung
<b>BW 40.88</b>	Wechselstrom