

## LV-Texte für Außenuhren

Pos.Nr. Einseitige Außenuhr für feuchte Räume und das Freie, wetterfestes Metallgehäuse mit Schutzglas, IP54, rund, Farbe eisengrau, Zifferblatt- und Zeigerformen nach DIN 41091/41092, Ausführung nach Wahl  
Uhrenantrieb: ( **siehe Werkschlüssel** )  
Größe in cm: ( **30, 40, 50, 60 und 80 cm** )  
Aufpreispflichtige Optionen: Ballschutz ( **-BW** ), Funkuhr ( **-F** ) oder Beleuchtung ( **-tr** )  
Liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

wie Type **330** von **Iversen Dimier** oder vergleichbar.

Fabrikat:.....  
Type:.....

Stück:..... € EP ..... GP .....

Pos.Nr. Einseitige Außenuhr für feuchte Räume und das Freie, wetterfestes Metallgehäuse mit Schutzglas, IP54, quadr., Farbe eisengrau, Zifferblatt- und Zeigerformen nach DIN 410917/41092, Ausführung nach Wahl  
Uhrenantrieb: ( **siehe Werkschlüssel** )  
Größe in cm: ( **40, 50, 60, 80 und 100 cm** )  
Aufpreispflichtige Optionen: Ballschutz ( **-BW** ), Funkuhr ( **-F** ) oder Beleuchtung ( **-tr** )  
Liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

wie Type **379** von **Iversen Dimier** oder vergleichbar.

Fabrikat:.....  
Type:.....

Stück:..... € EP ..... GP .....

W. Iversen, Dimier & Cie., Nachf. e.K. - Porgesring 10 - 22113 Hamburg

[www.iversendimier.de](http://www.iversendimier.de) email: [vertrieb@iversendimier.de](mailto:vertrieb@iversendimier.de)

Tel.: 040/29901-0 Fax: 040-29901-30



## LV-Texte für Außenuhren

Pos.Nr.      Vierseitige Außenuhr für feuchte Räume und das Freie,  
mit planem Mastsockel (Würfeluhr),  
**Option:** Stülpfansch ø 108 mm für Mastbefestigung  
gegen Aufpreis  
wetterfestes Metallgehäuse mit Schutzglas, IP54,  
quadratisch, Farbe eisengrau,  
Zifferblatt- und Zeigerformen nach DIN 41091/41092,  
Ausführung nach Wahl,  
Uhrenantrieb: ( **siehe Werkschlüssel** )  
Größe in cm: ( **40, 60 und 80 cm** )  
Aufpreispflichtige Optionen:  
Funkuhr ( **-F** ) oder Beleuchtung ( **-tr** )  
Liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

wie Type **815** von **Iversen Dimier** oder vergleichbar.

Fabrikat:.....

Type:.....

Stück:.....

€

EP .....

GP .....

W. Iversen, Dimier & Cie., Nachf. e.K. - Porgesring 10 - 22113 Hamburg

[www.iversendimier.de](http://www.iversendimier.de) email: [vertrieb@iversendimier.de](mailto:vertrieb@iversendimier.de)

Tel.: 040/29901-0 Fax: 040-29901-30

# LV-Texte für explosionsgeschützte Uhren

Pos.Nr. Einseitige explosionsgeschützte Uhr  
Schutzart: **EEx me II T6**  
auch für feuchte Räume und das Freie,  
wetterfestes Metallgehäuse mit Schutzglas, IP54,  
rund, Farbe anthrazitgrau , Zifferblatt- und Zeigerformen  
nach DIN 41091/41092, Ausführung nach Wahl  
Uhrenantrieb: nur 24V pol. möglich !  
Größe in cm: ( 30, 40, und 60 cm )  
Liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

wie Type **330ex** von **Iversen Dimier** oder vergleichbar.

Fabrikat:.....  
Type:.....

Stück:..... € EP ..... GP .....

Pos.Nr. Doppelseitige explosionsgeschützte Uhr  
Schutzart: **EEx me II T6**  
auch für feuchte Räume und das Freie, wetterfestes  
Metallgehäuse mit Schutzglas, IP54,  
rund, Farbe anthrazitgrau, Zifferblatt- und Zeigerformen  
DIN 41091/41092, Ausführung nach Wahl,  
mit folgenden Befestigungsarten:  
- Deckenbefestigung ( Aufpreis ! )  
- Wandarm ( Aufpreis ! )  
- Kettenbefestigung  
Uhrenantrieb: nur 24 V pol. möglich !  
Größe in cm: ( 40 und 60 cm )  
Liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

wie Type **830ex** von **Iversen Dimier** oder vergleichbar.

Fabrikat:.....  
Type:.....

Stück:..... € EP ..... GP .....

W. Iversen, Dimier & Cie., Nachf. e.K. - Porgesring 10 - 22113 Hamburg

[www.iversendimier.de](http://www.iversendimier.de) email: [vertrieb@iversendimier.de](mailto:vertrieb@iversendimier.de)

Tel.: 040/29901-0 Fax: 040-29901-30