



Technische Daten TimeTouch MT2

Gehäuseabmessung ······ 95x147x50 mm
 Gehäusematerial und Farbe ······ Aluminium, silber eloxiert
 Stromversorgungsanschluss ······ 220 V 50-60 Hz
 PC-Anschluss RS232 ······ Klemme 3-polig zum COM-Port
 RS485-BUS-Anschluß für weitere Terminals · Klemme 4-polig
 Datenerhalt bei Spannungsausfall ······ min. 4 Tage
 Buchungsspeicher ······ ca. 10 000 Buchungen
 Stammsatzspeicher ······ ca. 2 000 Personen
 Sensitive Tastenfläche ······ 130x97 mm, Härtegrad 2H- 3H
 Kontaktloses Lesesystem ······ Leseabstand ca. 3 cm
 Betriebstemperatur ······ 20 °C bis + 50 °C
 LCD-Display ······ beleuchtet 4x20, 5mm Zeichen
 Türöffnungsrelais/Pausenhuperelais ······ optional
 Integriertes DFÜ-Modul ······ optional
 Integriertes Ethernet-Modul ······ optional
 Zusatzanschluß ···· Barcodescanner mit PC-Tastaturemulation

Das Masterterminal für Ihre Projektzeiterfassung

TimeTouch MT2 bietet neben allen Funktionen, die auch das MT1 auszeichnen, den Vorteil der numerischen Eingabemöglichkeit für Aufträge, Arbeitsschritte und Produktmengen sowie eine vielfältige Belegung der Funktionstasten, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden. Die Eingabe erfolgt, wie bei allen TimeTouch Terminals, über die sensitive Touchscheibe. Darüber hinaus ist ein PS2-Anschluss vorhanden, um über einen Barcodescanner sicher Aufträge und Arbeitsschritte von einem Auftragschein zu erfassen. Durch die Flexibilität der Geräte besteht immer die Option, die Eingabefunktionen kundenspezifisch zu gestalten.